

Transportföljedokument för litium-jon-batterier under 100 Wh, packade i utrustning*

Transportföljedokument endast för användning hos ADR-transporter

Transport sker enligt specialföreskrift 188 ADR / RID / ADN / IMDG.
De andra föreskrifterna i lagen om farligt gods används inte.
En användning i lufttransport är inte möjlig.

* Anmärkning:
stryk ev. "packade
i utrustning"

Markerade försändelser innehåller **litium-jon-batterier**, packade med utrustning.

Hantera försiktigt!

Vid skador på förpackningar måste batterierna tas ut under särskilda åtgärder, samt kontrollera och ev. packas om.

Agera då efter de nedan angivna anvisningarna.

Faror

- Vid skador på batteriet kan frätande vätska tränga ut. Undvik kontakt.
- Kontakt kan leda till hudirritation, brännskador och frätskador
- Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, ska en läkare omedelbart uppsökas
- Ångor som ev. uppstår eller frisätts får inte andas in – frätande

Säkerhetsanvisningar

VARNING

- Använd batterierna endast för avsett ändamål
- Öppna inte, demontera inte eller låt inte batteriet falla från stora höjder.
- Skydda batteriet för kortslutning – risk för explosion!
- Skydda batteriet för regn och sänk den inte i vätska – risk för kortslutning!
- Skydda batteriet för direkt solstrålning, hetta och brand.
- Kasta aldrig batteriet i eld – risk för explosion!
- Använd inte ett defekt eller deformerat batteri.

Skyddsutrustning (ska alltid användas för säkerhets skull)

- Handskar av plats, basbeständiga
- Tätslutande skyddsglasögon
- Efter möjlighet basbeständigt förkläde

Vid tvivel om skyddsutrustningen är lämplig ska du ringa det angivna nödnumret.

A – Tillvägagångssätt vid skadade förpackningar utan uppenbar utträngning av elektrolyt (inga vätskespår på den yttre förpackningen):

VARNING: Trots att det inte syns från utsidan, kan elektrolyt ändå ha trängt ut inuti

→ Agera försiktigt och används skyddsutrustning

(1) Ställ åt sida och öppna försändelsen torr, skyddad för fukt.

Om inga vätskespår kan identifieras, kontrollera batterier försiktigt efter skador:

- (a) om batteriet inte uppvisar synliga skador och
 - o kan batteriet packas igen
 - o ersätt skadad förpackning mot en ny och likvärdig, innan du packar det igen.
- (b) om batteriet uppvisar synliga skador, ska
 - o du lägga det med en trasa med stor sugförmåga i en behållare och kassera det enligt punkt "Tillvägagångssätt vid skadade batterier".
 - o Ersätt skadad ytterförpackning med en ny och likvärdig

Skicka endast enligt föreskrifter i lagen om farligt gods packade och markerade försändelser.

B – Tillvägagångssätt vid skadade förpackningar MED utträngning av elektrolyt (fuktspår på den yttre förpackningen)

VARNING: Agera försiktigt • Undvik hudkontakt med elektrolyt
Elektrolyt är brännbar: Håll borta från antändningskällor /
ingen öppen eld

Om den utsidan av den skadade försändelsen uppvisas fuktspår, ska du använda skyddsutrustning och arbeta försiktigt.

(1) Ställ åt sidan och öppna försändelsen torr, skyddad för fukt.

- o Ta försiktigt ut batteriet. Kontrollera batteriet försiktigt. Om batteriet inte är skadat (vätska har inte trängt ut ur batteriet), ersätt förpackningen med en ny och likvärdig och packa allt, markera och transportera enligt giltig lag om farligt gods.
- o Vid skadade batterier (vätska tränger ut ur batteriet), se "Tillvägagångssätt vid skadade batterier"

Åtgärder vid kontakt med elektrolyt

- Ögonkontakt: spola i minst 15 minuter rikligt med rent vatten utan att riva ögonen och sök upp läkare
- Hudkontakt: tvätta av berörda hudpartier med rikligt med vatten och tvår, om irritationen kvarstår ska du söka upp läkare
- Inandning: tillför omedelbart frisk luft eller syre och prata med en läkare
- Förtärning: om elektrolyt förtärs, ska du genast prata med läkare
- Åtgärda: använd om möjlig skyddsutrustning, torka upp med textil med sugförmåga och avfallshantera som farligt avfall på samlingsplatser för specialavfall (avfallskod: 16 06 05 eller 20 01 34)
- Brandsfall: stanna borta från ångor och gaser som uppstår, observera vindens riktning; närma dig branden endast med skyddskläder och omgivningsoberoende andningsskydd; om det är möjligt utan risker, ta ut batteriet ur brandområdet; släcka med brandsläckare i brandklass D (metallbrandpulversläckare)

Tillvägagångssätt vid skadade batterier

Ta kontakt med sändaren (FESTOOL-försäljningsföretag eller FESTOOL-importör) enligt transportdokumentet.

- Fråga efter adress och kontaktuppgifter till avfallshanteringsföretag som FESTOOL har ett avtal med
- Ta kontakt med avfallshanteringsföretaget och bestäm hur avfallshanteringen ska utföras

Om du behöver mer information, ring följande telefonnummer:

+ 49 7024 804 24400