

Transportledsagedokument for lithium-ion-batterier under 100 watt-timer pakket med udstyr*

Transportledsagedokument kun til brug ved ADR-transporter

Transport sker iht. særbestemmelse 188 ADR / RID / ADN / IMDG.
De yderligere bestemmelser for farligt gods finder derfor ikke anvendelse.
En anvendelse inden for luftfart er ikke muligt.

* Bemærkning:
slet i givet fald
"pakket med

Mærkede kolli indeholder **lithium-ion-batterier pakket med udstyr**".

Forsigtig håndtering!

Ved beskadigelse af emballage skal akkumulatorerne under iagttagelse af særlige forholdsregler udtages, kontrolleres og i givet fald pakkes på ny.
Fremgangsmåden skal svare til de nedenfor angivne anvisninger.

Farer

- Ved beskadigelse af batteriet kan der lække ætsende væske. Undgå kontakt.
- Kontakt kan fremkalde hudirritation, forbrændinger og ætsninger.
- Ved øjenkontakt med væsken skal der straks søges lægehjælp.
- Evt. opståede eller frigjorte dampe må ikke indåndes - ætsning.

Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL

- Brug kun akkumulator til det dertil beregnede formål.
- Åbn eller adskil ikke akkumulator, og lad den ikke falde fra stor højde.
- Beskyt akkumulator mod kortslutning - eksplosionsfare!
- Beskyt mod regn og dyp den ikke i væsker - kortslutningsfare!
- Beskyt akkumulator mod direkte sollys, varme og ild.
- Kast aldrig akkumulator ind i ild - eksplosionsfare!
- Brug ikke en defekt eller deform akkumulator.

Sikkerhedsudstyr (bør for en sikkerheds skyld altid anvendes).

- Brug handsker af kunststof, basebestandige
- Brug tætsluttende sikkerhedsbriller
- Brug om muligt basebestandigt forklæde.

I tvivlstilfælde skal det eksisterende sikkerhedsudstyrs egnethed afklares ved brug af det angivne nødtelefonnummer.

A - Fremgangsmåde ved beskadiget emballage UDEN åbenlys elektrolytlæk
(INGEN væskespor på yderemballage):

ADVARSEL: Også selvom man ikke kan se det udefra, kan der indeni alligevel være løbet elektrolyt ud
→ Vær forsigtig og brug sikkerhedsudstyr

(1) Stil det pågældende kolli sikkert på et tørt sted beskyttet mod fugt, og åbn det.

Hvis der ikke kan registreres væskespor, kontrolleres batteriet forsigtigt for skader:

- (a) hvis akkumulator ikke udviser synlige skader,
 - o kan akkumulatoren igen blive pakket
 - o beskadiget emballage erstattes med ny ligeværdig, inden der pakkes igen
- (b) hvis akkumulator udviser synlige skader,
 - o hældes et sugende stof i en basebestandig beholder og bortskaffes iht. punktet "Fremgangsmåde ved beskadigede akkumulatorer".
 - o beskadiget yderemballage erstattes med ny ligeværdig.

Send kun kolli, der er pakket og mærket iht. reglerne for farligt gods.

B - Fremgangsmåde ved beskadiget emballage MED elektrolytlæk
(væskespor på yderemballagen):

ADVARSEL: Gå forsigtigt frem • Undgå hudkontakt med elektrolytter
Elektrolyt er brændbar: Hold afstand til antændingskilder / ingen åben ild

Hvis et beskadiget kolli udviser væskespor udvendigt, skal der bruges beskyttelsesudstyr og der skal arbejdes forsigtigt.

- (1) Stil det pågældende kolli sikkert på et tørt sted beskyttet mod fugt, og åbn det.
- o Tag akkumulatoren forsigtigt ud. Kontrollér akkumulatoren forsigtigt. Er akkumulatoren ubeskadiget (der kommer ikke væske ud ved batteriet), erstattes emballagen med en ny og ligeværdig, og alt pakkes, mærkes og transporteres videre i overensstemmelse med gældende regler for farligt gods.
 - o Ved beskadiget batteri (der kommer væske ud af batteriet) følges "Fremgangsmåde ved beskadigede akkumulatorer"

Foranstaltninger ved kontakt med elektrolytter

- Øjenkontakt: skyl øjnene uden at gnide dem med rigeligt vand i mindst 15 minutter og søg så lægehjælp
- Hudkontakt: vask de berørte hudpartier med rigeligt vand og sæbe, ved vedvarende irritation søges lægehjælp
- Indånding: sørg straks for frisklufttilførsel eller ilttilførsel og konsulter læge
- Slugning/synkning: skulle man komme til at sluge/synke elektrolyt, skal læge straks konsulteres.
- Fjernelse: brug om muligt sikkerhedsudstyr, tør op med sugende klud og bortskaf som farligt affald via indsamlingssted for farligt affald (affaldsnøgle 16 06 05 eller 20 01 34)
- Brand: bliv uden for de opståede dampe og gasser, vær opmærksom på vindretningen; nærm dig kun ilden iført beskyttelsesdragt og åndedrætsapparat, der er uafhængigt af omgivelserluft; hvis det er muligt uden fare fjernes akkumulatorer fra brandområdet; slukning med ildslukker brandklasse D (pulverslukker til metalbrand)

Fremgangsmåde ved beskadigede akkumulatorer

Tag kontakt til afsenderen (FESTOOL salgsselskab eller FESTOOL importør) iht. transportdokument.

- Få adresse og kontaktdata på bortskaffelsesvirksomheden, som FESTOOL har indgået aftale med
- Kontakt bortskaffelsesvirksomheden og afklar det videre forløb med bortskaffelsen.

Skulle du derudover have brug for yderligere informationer, kan du få disse på følgende telefonnummer:

+ 49 7024 804 24400