

Přepravní dokument pro lithium-iontové baterie pod 100 Wh, zabalené s přístroji*

Přepravní dokument použijte pouze při přepravě dle ADR

Přeprava se provádí dle zvláštního předpisu 188 ADR / RID / ADN / IMDG. Další právní předpisy o nebezpečném zboží se neuplatní. Nelze využít pro leteckou přepravu.

* poznámka: popř. škrtněte „zabalené s přístroji“

Označené balíky obsahují **lithium-iontové baterie** zabalené s přístroji*.

Opatrná manipulace!

Při poškození obalů musí být akumulátory odebrány, zkontrolovány a případně nově zabaleny při splnění zvláštních opatření. Postupujte dle níže uvedených pokynů.

Rizika

- při poškození baterie může vytékat leptavá tekutina. Nedotýkat se.
- kontakt může způsobit podráždění pokožky, popáleniny a poleptání,
- při vniknutí tekutiny do očí ihned přivolejte lékařskou pomoc,
- nevdechujte případný vznikající nebo uniklý zápach – leptavý.

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

- akumulátor používejte pouze ke stanovenému účelu
- neotevírejte, nerozmontujte akumulátor a zamezte pádu z velké výšky.
- chraňte akumulátor před zkratem – nebezpečí výbuchu!
- chraňte akumulátor před deštěm a nekládejte jej do tekutin – nebezpečí zkratu!
- chraňte akumulátor před přímým slunečním zářením, teplem a ohněm.
- nikdy nevhazujte akumulátor do ohně – nebezpečí výbuchu!
- nepoužívejte defektní nebo deformovaný akumulátor.

Ochranné vybavení (z bezpečnostních důvodů nutno používat vždy)

- plastové rukavice, odolné proti zásaditým látkám
- těsně uzavřené ochranné brýle
- dle možnosti zástěru odolnou proti zásaditým látkám

V případě nejasností o vhodnosti ochranného vybavení se obraťte na uvedené číslo pro případ nouze.

A – Postup při poškozených obalech BEZ zřejmého výtoku elektrolytu (ŽÁDNÉ stopy po tekutině na vnějším obalu):

VAROVÁNÍ: I když to není zvenku poznat, nelze vyloučit, že se elektrolyt vylil
→ postupujte opatrně a použijte ochranné vybavení

(1) Balík postavte do sucha, chraňte před vlhkostí, zajistěte a otevřete.

Pokud nejsou znát žádné stopy po tekutinách, pak pečlivě zkontrolujte akumulátor, co se týče poškození:

- (a) pokud akumulátor nevykazuje žádné viditelné poškození
 - akumulátor lze opět zabalit
 - poškozený obal nahradte novým odpovídajícím obalem, poté zabalte.
- (b) pokud akumulátor vykazuje viditelné poškození, pak
 - vyčistěte pomocí savé textilie, vložte do nádoby odolné proti zásaditým látkám a zlikvidujte dle bodu „Postup v případě poškozených akumulátorů“.
 - poškozený vnější obal nahradte odpovídajícím novým obalem.

Zasílejte pouze balíky zabalené a označené dle zákonných předpisů o nebezpečných látkách.

B – Postup při poškozených obalech SE zřejmým výtokem elektrolytu
(stopy vlhkosti na vnějším obalu)

VAROVÁNÍ: Postupujte opatrně • Zamezte kontaktu elektrolytů s pokožkou elektrolyt je hořlavý: udržujte vzdálenost od zápalných zdrojů / žádný otevřený oheň

Pokud poškozený vnější obal vykazuje stopy po tekutině, nasadte si ochranné vybavení a pracujte opatrně.

- (1) Balík postavte do sucha, chraňte před vlhkostí, zajistěte a otevřete.
 - o opatrně vyjměte akumulátor. Akumulátor pečlivě zkontrolujte. Pokud je akumulátor bez poškození (tekutina nevytéká z akumulátoru), pak vyměňte obal za nový a vše zabalte, označte dle platných zákonných předpisů o nebezpečném zboží.
 - o v případě poškození akumulátoru (z akumulátoru vytéká tekutina) viz „Postup v případě poškozených akumulátorů“.

Opatření při KONTAKTU S ELEKTROLYTY

- vniknutí do oka: minimálně 15 minut proplachujte množstvím čisté vody bez tření oka a pak vyhledejte lékaře
- kontakt s pokožkou: postižené části pokožky omyjte množstvím vody a mýdlem, při trvalém podráždění vyhledejte lékaře
- vdechnutí: okamžitě se přesuňte na čerstvý vzduch nebo aplikujte dávku kyslíku a konzultujte věc s lékařem
- spolknutí: pokud dojde ke spolknutí elektrolytu, je nutno ihned konzultovat věc s lékařem
- likvidace: pokud možno noste ochranné vybavení, otřete jej savou textilií a zlikvidujte jako nebezpečný odpad u speciálních sběrných míst (kód odpadu: 16 06 05 nebo 20 01 34)
- požár: zůstaňte mimo dosah vznikajících par a plynů, dejte pozor na směr větru; k ohni se přibližujte pouze s ochranným oblečením a nezávislým dýchacím přístrojem; pokud je to bezpečně možné, odstraňte akumulátory z dosahu ohně; haste pomocí hasicího přístroje třídy požáru D (práškový hasicí přístroj při požáru hořlavých kovů)

Postup v případě poškozených akumulátorů

Kontaktujte odesílatele (prodejce nebo dovozce výrobků značky FESTOOL) dle přepravního dokumentu.

- pracovníci vám sdělí adresu a kontaktní údaje provozu, který provádí likvidaci na základě uzavřené smlouvy s firmou FESTOOL
- kontaktujte likvidátora a zjistěte další postup při likvidaci

Pokud potřebujete nějaké další informace, obdržíte je na tomto telefonním čísle:

+ 49 7024 804 24400